

Donnitol Concretex 101

Cementsluier verwijderaar

Producteigenschappen

- Reinigingsmiddel voor cementgebonden vuil
- Met water tot 1 : 5 te verdunnen
- Korte inwerkingstijd
- Beschermt machines en apparaten tegen corrosie
- Chloridevrij
- Matig waterverontreinigend WGK1

Toepassingsgebieden

- Voor het reinigen van betonmixers, betonpompen en apparatuur
- Voor het verwijderen van mortel- en betonspetters op
 - bouwmachines
 - bouwapparatuur
 - mengvoertuigen
- Voor het oplossen van hydraulische bindmiddelen, kalk en ander vuil

Verwerkingsrichtlijnen

Donnitol Concretex 101 is een reinigingsmiddel dat cementsluier van bouwmachines verwijdert.

Verwerking

Donnitol Concretex 101 wordt verdund tot 1: 5 met water, afhankelijk van de toepassing. De optimale mengverhouding moet worden bepaald door middel van objectgerelateerde voorafgaande tests.

De gemengde oplossing wordt met een borstel, bezem of kwast op de goed voor-bevochtigde ondergrond aangebracht. Na een korte inwerkingstijd ondersteunt men het reinigingsproces door mechanische handelingen. Bij bijzonder hardnekkige verontreinigingen wordt Donnitol Concretex 101 meermaals achter elkaar aangebracht, tot de verontreinigingen voldoende zijn verwijderd.

Na ieder reinigingsproces moeten de behandelde oppervlakken grondig met water worden gewassen om ongebruikte residuen van Donnitol Concretex 101 betrouwbaar te verwijderen. Donnitol Concretex 101 bevat stoffen die machines en apparaten extra beschermen tegen corrosie. Voor permanent onderhoud worden Intaktin producten aanbevolen.

Bijzondere aanwijzingen

In de handel verkrijgbare lakken en afdichtingen worden normaal gesproken niet aangetast, maar voorafgaande tests om het effect op de respectievelijke ondergronden te bepalen, worden aanbevolen.

Donnitol Concretex 101 tast de slijmvliezen aan. Bescherm handen en ogen met handschoenen en een veiligheidsbril!

Technische eigenschappen Donnitil Concretex 101

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Opmerkingen
Dichtheid	kg/dm ³	ca. 1,35	bij 20 °C
Aanbevolen verdunning		1 : 5	Donnitil Concretex 101 : water

Productkenmerken Donnitil Concretex 101

Kleur	Transparant
Vorm	vloeibaar
Interne productiecontrole	conform DIN EN ISO 9001
Opslag	In gesloten verpakking 12 maanden droog en vorstvrij opslaan
Levering	30 l jerrycan
Verpakkingsafvalverwerking	Gelieve in het belang van ons milieu, de verpakking volledig leegmaken!

Veiligheidsaanwijzingen

Let u op de gevarenaanduidingen en de veiligheidsaanbevelingen op de etiketten en in de veiligheidsinformatiebladen.

Opmerking: De in dit informatieblad verschafte informatie stemt naar beste weten overeen met onze ervaring, maar is echter geheel vrijblijvend. Deze informatie moet op de desbetreffende bouwobjecten, gebruiksdoeleinden en de unieke plaatselijke eisen worden afgestemd. Dit vooropgesteld, staan wij in voor de juistheid van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de in dit informatieblad verschafte informatie, zijn slechts bindend indien ze schriftelijk door ons zijn bevestigd. De algemeen erkende technische regels dienen in ieder geval te worden nageleefd.

Uitgave 10/20. Dit drukschrift is technisch bewerkt. Bestaande uitgaven zijn ongeldig en mogen niet langer worden gebruikt. Deze uitgave vervalt bij een technisch bewerkte heruitgave.