

- PRODUCTEIGENSCHAPPEN**
- Gebruiksklaar
  - Makkelijk verwerkbaar
  - Korte inwerkingstijd
  - Met water afwasbaar

- TOEPASSINGSGEBIEDEN**
- Voor het verwijderen van olie en vet op beton, dekvloer of pleisterwerk.
  - Voor het verwijderen van olie en vet op betonwaren

**VERWERKINGSINSTRUCTIES** **Algemeen:** Donnitol Oil Ex kan bij zwaardere vervuiling meerdere malen achter elkaar worden aangebracht zonder de ondergrond op te ruwen. Het succes van de reiniging hangt grotendeels af van het soort en de hoeveelheid verontreiniging en van de duur van de blootstelling van de oliën en/of vetten op de ondergrond. Aangenomen kan worden dat een centimeters diepe verontreiniging ook bij herhaald gebruik van Donnitol Oil Ex niet meer volledig gereinigd kunnen worden.

**Toepassing:** Donnitol Oil Ex wordt op de te reinigen droge oppervlakken gegoten en verdeeld met een bezem, borstel of schrobber. Bij verticale oppervlakken aanbrengen met een borstel of kwast.

Na een korte inwerktijd wordt Donnitol Oil Ex met veel water afgespoeld. Donnitol Oil Ex mag voor het afwassen niet volledig droog zijn, anders wordt een negatief reinigingseffect verkregen.

De reiniging van de vervuilde oppervlakken kan worden versterkt door een schrobber of een wortelborstel te gebruiken.

Als de toepassing meerdere malen moet worden herhaald, wacht dan tussen de afzonderlijke reinigingsbeurten tot het oppervlak weer droog is.

In geval van hardnekkige verontreiniging moeten de behandelde oppervlakken hydrothermisch worden geneutraliseerd, d.w.z. met een apparaat met hete stoom.

**Bijzondere aanwijzingen:** Donnitol Oil Ex kan ook worden gebruikt om kleinere ijzeren onderdelen en metalen gereedschap te ontvetten. Na een passende inwerktijd en daaropvolgende neutralisatie met water moeten de droge delen worden geconserveerd met een geschikt product voor machineonderhoud, zoals Intaktin.

Tijdens de toepassing van Donnitol Oil Ex, met name in gesloten ruimten, moet voor een goede ventilatie worden gezorgd.

## TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Opmerkingen
Verbruik (vlak)	ml/m <sup>2</sup>	ca. 250	per arbeidsgang en ondergrondtextuur
Inwerktijd	minuten	10 - 15	maximaal
Alle technische kenmerken zijn laboratoriumwaarden en bepaald bij 21°C ± 2°C en 50% relatieve vochtigheid.			
Leveringsvorm	10 l jerrycan		
Interne controle	DIN EN ISO 9001		
Gevaarlijke stof overeenkomstig de verordening inzake gevaarlijke stoffen	Let op het DIN-veiligheidsinformatieblad!		
Opslag	In ongeopende originele verpakking bij droge en koele opslag 12 maanden houdbaar.		
afvalverwijdering	Wegwerpverpakkingen volledig legen. Raadpleeg ons informatieblad "Lege transport- en verkoopverpakkingen terugnemen". Op verzoek sturen wij u deze graag toe.		

### Veiligheidsinstructies

Neem de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen in acht.

**Opmerking:** De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffende bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van MC vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land. Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2300016550]