

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddelhoudend
- Eenvoudige verwerking, aangezien gebruiksklaar
- Verwerkbaar met penseel, kwast of borstel
- Gelachtige consistentie, daarmee drupvrije verwerking

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Basisreiniger voor de verwijdering van graffiti en kleurontsieringen op MC-Color Proof vision und MC-Color Flair vision
- Uitsluitend in combinatie met deze producten te gebruiken
- REACH-beoordeelde blootstellingsscenario's: Inhalatie periodiek, verwerking

VERWERKINGSINSTRUCTIES

MC-Cleaner G is speciaal voor de verwijdering van graffiti-ervuilingen ontwikkeld. De cleaner is gebruiksklaar en maakt een snelle, moeiteloze en grondige verwijdering van graffiti, kleur- en viltstiften, auto- en speciaal lakken mogelijk.

Graffiti-removing: MC-Cleaner G met een penseel of kwast op de met graffiti vervuilde gebieden aanbrengen. Verwerk daarbij de MC-Cleaner G met draaiende bewegingen in de vervuilde oppervlakken in. Bij ruwe, gestructureerde ondergronden dient men een borstel te gebruiken. Na een korte inwerktijd, ca. 2 tot 3 minuten (max. 5 minuten), kan het kleur- / reinigingsmengsel met een rubberen spaan / trekker van de ondergrond worden verwijderd en door middel van opname met papieren of schoonmaakdoeken worden afgevoerd. Gelieve volgens de Europese afvalstoffenlijst, afvalcode nr: 150202 en 150203 in acht te nemen.

De eindreiniging gebeurt met een licht vochtige spons. Water met afwasmiddel ondersteunt de reinigingsintensiteit. Let erop, dat het kleur- / reinigingsmengsel tijdens de reinigingsfase niet opdroogt. Hoge windsnelheden en directe inval van zonlicht dienen daarom extra in acht te worden genomen.

Beschermingsmaatregelen: Gelieve bij de verwerking een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen te dragen. Aangeraden worden de veiligheidshandschoenen Ultranitriil 492 en/ of Ultranitriil 381 van MAPA. De veiligheidsbladen dienen absoluut te worden gerespecteerd!

Aanvullende aanwijzing: Gelieve voor aanvang van de reinigings werkzaamheden onze speciale raadgeving te vragen.

TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Opmerkingen
Dichtheid	kg/dm ³	0,98	
Verwerkingsvoorwaarden	°C	≥ 5 ≤ 30	lucht-, ondergrond- en materiaalt temperatuur
	%	< 80	rel.luchtvochtigheid
	K	3	boven dauwpunt
Verbruik ¹⁾	g/m ²	ca. 150 - 200	
Inwerktijd	minuten	≥ 2	minstens
		5	maximaal

Alle technische kenmerken zijn laboratoriumwaarden en bepaald bij 21°C ± 2°C en 50% relatieve vochtigheid.

1) Afhankelijk van de ondergrond en gebruikte graffitikleur kan het verbruik ook merkbaar hoge zijn.

Kleur	transparant
Leveringsvorm	5 kg verpakking (gebruiksklaar)
Opslag	In ongeopende originele verpakking bij droge en koele opslag 24 maanden houdbaar.
afvalverwijdering	Wegwerpverpakkingen volledig legen. Raadpleeg ons informatieblad "Lege transport- en verkoopverpakkingen terugnemen". Op verzoek sturen wij u deze graag toe.

Opmerking: De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffende bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van MC vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land. Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2200011003]