

# MC-Estribond T 15

Grondering voor cementgebonden ondergronden



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Vloeibaar
- Eéncomponentig
- Oplosmiddelvrij
- Vermindert het absorptievermogen
- Werkt verstevigend
- Smeer- en rolbaar

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Grondering voor zuigende ondergronden onder MC-Estrifan SN 10 en MC-Estrifan SN 25
- Grondering o.a. voor betoncosmetica
- Lichte versteviging van stoffige en verzande oppervlakken
- Diepte grondering voor sterk absorberende ondergronden

## VERWERKINGSINSTRUCTIES

**Ondergrondvoorbereiding:** De ondergrond moet schoon, stabiel, vorstvrij en vrij van hechtingsverminderende stoffen zijn (zoals stof, olie, etc.). Oude coatings moeten worden verwijderd. Bij gebruik als grondering onder MC-Floor Easyplan classic und MC-Floor Screed classic wordt aanbevolen de minerale ondergronden zorgvuldig te bevochtigen. Plasvorming moet vermeden worden.

**Toepassing:** MC-Estribond T 15 is gebruiksklaar en wordt onverdund met penseel, roller of kwast aangebracht. Er mag slechts zoveel aangebracht worden dat er geen glanzende hechtings-verminderde oppervlaktefilm ontstaat. Plasvorming moet tot elke prijs vermeden worden. Sterk zuigende ondergronden moeten 2 keer gegrondeerd worden.

Afhankelijk van de zuiging en ruwheid van de ondergrond is het verbruik van MC-Estribond T 15 ca. 150 - 250 ml/m<sup>2</sup>. Afwijkingen van deze gemiddelde waarde kunnen worden bepaald door objectgerelateerde tests.

Het aanbrengen van MC-Floor Easyplan classic und MC-Floor Screed classic kan plaatsvinden na droging van de grondering. Langere wachttijden tussen de vervolgwerkzaamheden kunnen leiden tot hechtingsverminderende vervuiling van de grondering en moet daarom vermeden worden.

**Bijzondere richtlijnen:** De verbruikshoeveelheden, verwerkingstijden en alle technische eigenschappen zijn sterk temperatuur- en objectafhankelijk.

## TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Opmerkingen
Verbruik	ml/m <sup>2</sup>	ca. 150 - 250	afhankelijk van ondergrond en toepassing
Overwerkbaar	uren	ca. 1	
Dichtheid	g/cm <sup>3</sup>	ca. 1,02	
Alle technische kenmerken zijn laboratoriumwaarden en bepaald bij 21°C ± 2°C en 50% relatieve vochtigheid.			
Basis	kunststofdispersie		
Vorm	vloeibaar		
Reinigingsmiddel	water		
Kleur	melkachtig-wit		
Leveringsvorm	10 l jerrycan		
Interne controle	DIN EN ISO 9001		
Opslag	In ongeopende originele verpakking bij droge en koele opslag 12 maanden houdbaar.		
afvalverwijdering	Wegwerpverpakkingen volledig legen. Raadpleeg ons informatieblad "Lege transport- en verkoopverpakkingen terugnemen". Op verzoek sturen wij u deze graag toe.		

### Veiligheidsinstructies

Neem de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen in acht.

**Opmerking:** De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffende bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van MC vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land. Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2300016484]